



NOMENCLATURA

BM	Branco perolado metalizado e termosselável.	Aplicações e Características
BP	Branco perolado termosselável.	
FA	Transparente plano para fita adesiva.	
FC	Transparente termosselável de alta rigidez para carteira de cigarros.	
FW	Transparente termosselável de alta rigidez para sobreembalagem.	
PY	Transparente plano para impressão e laminação.	
SY	Transparente termoseelável em ambas as faces para impressão ou laminação.	
MA	Mate de aspecto fosco-aveludado termosselável.	
HB	Metalizado de alta barreira e termosselável.	
MS	Metalizado de média barreira e termosselável.	
MT	Metalizado, bi-tratado de média barreira e termosselável.	
CF	Clear Fita	Especialidades
CSL	Para fechamento a frio (adesivos "Cold Seal").	
CSY	Termoencolhível destinado a corte e solda.	
HGS	Alto deslizamento.	
HSK	Alto encolhimento.	
HTS	Deslizamento estável a quente.	
L82	Temperatura inicial de selagem à 82°C.	
PLN	Plano.	
PSL	Etiquetas auto-adesivas, rótulos magazine "in-mold-labelling".	
RL	Release.	
EP	Filmes em Desenvolvimento.	

Como nossos filmes são codificados

Espessura (*)	Processo	Aplicações e Características	Especialidades	Selagem	Tratamento
47 µm Micra	T Tenter Tecnologia	SY Transparente termosselável em ambas as faces para impressão ou laminação.	L82 Temperatura inicial de selagem à 82°C	3 0 : Não Selável 1 : Interno 2: Externo 3: Ambos os Lados	2 0 : Não Selável 1 : Interno 2: Externo 3: Ambos os Lados

* Para filmes brancos e opacos, os dois dígitos expressam gramatura e g/m².